

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Carbon dioxide
FEUERLÖSCHER - Kohlendioxid
HASÍČÍ PŘÍSTROJ - Sněhový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Szén-dioxid oltó




± 14,7 kg



1



50



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězy /

Hőmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Maxima allowable pressure (PS) /

Maximal zulässigen Druck (PS) / Maximální povolený tlak (PS) /

Legnagyobb megengedett nyomás (PS) :

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

K5 BETA-Z

0120

CO₂

BC

89B

-30°C ~ +60°C

5 kg

-0,25 kg

174 bar

250 bar

7,5 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

EN3

CE

TÜV-1275/19/PED/B

KKI-660/18/2023

APRAGAZ-EN3-B14/1505

KIWA 3120 – certif. 2020134

VKF 26205

MED159624CS

MED096224XP/001

0474/yyyy

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

ISO 9001:2016

8594158870797

